


Série des chaînes en plastique

- Présentation du produit



Chaînes en plastique supérieures à palette

Chaînes à Course Rectiligne

<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>uni 820 831 Résistance: 2000 N (449 lbf)</p>	<p>uni 820 Vacuum Résistance: 2000 N (449 lbf)</p>	<p>AVE 828 Résistance: 2150 N (483 lbf)</p>	<p>uni 821 Résistance: 3000 N (674 lbf)</p>






<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>uni 821 LBP Résistance: 3000 N (674 lbf)</p>	<p>AVE 8257 Résistance: 3900N (877 lbf)</p>	<p>AVE 8257 LBP Résistance: 3900N (877 lbf)</p>	<p>AVE 900 Résistance: 1750 N (393 lbf)</p>

Side Flexing Magnetic

<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>AVE 879 M Résistance: 2150 N (483 lbf) Rayon min: 457 mm (17.99 in)</p>	<p>AVE 880 M Résistance: 2150 N (483 lbf) Rayon min: 457 mm (17.99 in)</p>	<p>AVE 882 M Résistance: 3900 N (877 lbf) Rayon min: 610 mm (24,02 in)</p>	<p>AVE 882 M LBP Résistance: 3900 N (877 lbf) Rayon min: 610 mm (24,02 in)</p>

Chaînes en plastique supérieures à palette

Chaînes aux Bords Flexibles

<p>Pas 19.1 mm (0.75 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>uni 440 Tab</p> <p>Résistance: 1100 N (247 lbf) Rayon min: 175.0 mm (6.89 in)</p>	<p>uni 879 BEVEL</p> <p>Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 400 mm (15.75 in)</p>	<p>uni 879 Tab* Tab R</p> <p>Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 400.0 mm (15.75 in)* 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p>uni 879 Tab Safety Finger</p> <p>Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 200.0 mm (7.87 in)</p>
<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>uni 879 Tab Safety</p> <p>Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p>uni 879 Tab R G4</p> <p>Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p>uni 880 BEVEL</p> <p>Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 400.0 mm (15.75 in)</p>	<p>uni 880 Tab* Tab R</p> <p>Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 400.0 mm (15.75 in)* 200.0 mm (7.87 in)</p>
<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>uni 880 Tab Vacuum</p> <p>Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 400.0 mm (15.75 in)*</p>	<p>uni 880 Tab RT</p> <p>Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 200.0 mm (7.87 in)</p>	<p>uni 880 Super Flex</p> <p>Résistance: 2250 N (506 lbf) Rayon min: 457.0 mm (17.99 in) 610.0 mm (24.02 in)</p>	<p>uni 882 Tab</p> <p>Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 610.0 mm (24.02 in) 700.0 mm (27.56 in)</p>
<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 	<p>Pas 38.1 mm (1.50 in)</p> 
<p>uni 882 TAB RT</p> <p>Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 610.0 mm (24.02 in) 700.0 mm (27.56 in)</p>	<p>uni 882 Tab SC</p> <p>Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 610.0 mm (24.02 in)</p>	<p>AVE 882 TAB LBP</p> <p>Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 610.0 mm (24.02 in)</p>	<p>AVE 887 Tab</p> <p>Résistance: 3000 N (674 lbf) Rayon min: 500 mm (19,69 in)</p>

Chaînes clipsées

Chaînes à Course Rectiligne

<p>Pas 12.7 mm (0.50 in)</p> 	<p>Pas 19.1 mm (0.75 in)</p> 	<p>Pas 19.1 mm (0.75 in)</p> 
<p>uni 843 SK</p> <p>Résistance SS: 1500 N (340 lbf) Capacité Carbone: 2000 N (450 lbf)</p>	<p>uni 863 Tab</p> <p>Résistance SS: 2700 N (600 lbf) Capacité Carbone: 5500 N (1200 lbf)</p>	<p>uni 963</p> <p>Résistance SS: 2000 N (450 lbf) Capacité Carbone: 4000 N (900 lbf)</p>



Chaînes aux Bords Flexibles

<p>Pas 12.7 mm (0.50 in)</p> 	<p>Pas 12.7 mm (0.50 in)</p> 	<p>Pas 19.1 mm (0.75 in)</p> 
<p>uni 1843 TAB</p> <p>Résistance SS: 1500 N (340 lbf) Capacité Carbone: 2000 N (450 lbf) Rayon min: 254 mm (10.0 in)</p>	<p>AVE 1843 Grip G3</p> <p>Résistance SS: 1900 N (427 lbf) Capacité Carbone: 2700 N (607 lbf) Rayon min: 350 mm (13.78 in)</p>	<p>uni 1873 TAB</p> <p>Résistance SS: 2000 N (450 lbf) Capacité Carbone: 4000 N (900 lbf) Rayon Min: 356 mm (14.02 in) 457 mm (17.99 in)</p>




<p>Pas 19.1 mm (0.75 in)</p> 	<p>Pas 19.1 mm (0.75 in)</p> 	<p>Pas 19.1 mm (0.75 in)</p> 
<p>uni 1873 Grip G3 Grip G4 Grip G4L</p> <p>Résistance SS: 2000 N (450 lbf) Capacité Carbone: 4000 N (900 lbf) Rayon min: 356 mm (14.02 in)</p>	<p>uni 1873 Grip D</p> <p>Résistance SS: 2000 N (450 lbf) Capacité Carbone: 4000 N (900 lbf) Rayon min: 356 mm (14.02 in)</p>	<p>uni 3873 TAB</p> <p>Résistance SS: 2000 N (450 lbf) Capacité Carbone: 4000 N (900 lbf) Rayon min: 356 mm (14.02 in)</p>

Gamme complète de chaînes couvrant tous les besoins



Chaînes à Course Rectiligne

Pas 66.3 mm (2.61 in)	Pas 50.8 mm (2.00 in)
	
<p>uni NH78</p> <p>Résistance: T1: 9000 N (2023 lbf) T2: 7000 N (1574 lbf) T3: 6000 N (1349 lbf) T4: 6000 N (1349 lbf) T5: 5000 N (1124 lbf)</p>	<p>uni 3200</p> <p>Résistance: 3150 N (708 lbf)</p>

Chaînes aux Bords Flexibles








Pas 50.8 mm (2.00 in)	Pas 63.5 mm (2.50 in)	Pas 63.5 mm (2.50 in)
		
<p>uni 3200 Tab</p> <p>Résistance: 2525 N (568 lbf) Rayon min: 406.0 mm (16.00 in)</p>	<p>uni 2600 C Tab C</p> <p>Résistance: 6000 N (1686 lbf) Rayon min: 600.0 mm (23.62 in)</p>	<p>uni 2600 O Tab O</p> <p>Résistance: 6000 N (1686 lbf) Rayon min: 600.0 mm (23.62 in)</p>

Pas 63.5 mm (2.50 in)	Pas 63.5 mm (2.50 in)	Pas 70.0 mm (2.76 in)
		
<p>uni 2500</p> <p>Résistance: 7500 N (1686 lbf) Rayon min: 600.0 mm (23.62 in)</p>	<p>AVE 610 ML</p> <p>Résistance: 3000 N (674 lbf) Rayon min: 80mm (3.15in)</p>	<p>uni 2700</p> <p>Résistance: 11000 N (2473 lbf) Rayon min: 300.0 mm (1181 in)</p>

Pas 82.5 mm (3.25 in)	Pas 82.5 mm (3.25 in)
	
<p>uni 1400 Tab</p> <p>Résistance: 8000 N (1798 lbf) Rayon min: 450 mm (17.72 in)</p>	<p>uni 2800 Tab</p> <p>Résistance: 6000 N (1349 lbf) Rayon min: 500.0 mm (19.69 in)</p>





Multi Flex Chains

Chaînes aux Bords Flexibles

<p>Pas 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>Pas 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>Pas 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>Pas 50.0 mm (1.97 in)</p> 
<p>uni 1700</p> <p>Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in)</p>	<p>uni 1701 Tab Tab R*</p> <p>Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in) 125.0 mm (4.92 in)*</p>	<p>uni 1702</p> <p>Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in)</p>	<p>uni 1702 M</p> <p>Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in)</p>
<p>Pas 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>Pas 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>Pas 50.0 mm (1.97 in)</p> 	<p>Pas 50.0 mm (1.97 in)</p> 
<p>uni 1703</p> <p>Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in)</p>	<p>uni 1704</p> <p>Résistance: 4000 N (899 lbf) Rayon min: 137.5 mm (5.41 in)</p>	<p>uni 1705</p> <p>Résistance: 3100 N (689 lbf) Rayon min: 136.0 mm (5.35 in)</p>	<p>uni 1706</p> <p>Résistance: 3100 N (689 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in)</p>
<p>Pas 50.0 mm (1.97 in)</p> 			
<p>AVE 1700 Finger Protection</p> <p>Résistance: 2700 N (607 lbf) Rayon min: 150.0 mm (5.91 in)</p>			

Courroies à chaîne

Chaînes aux Bords Flexibles

Pas 25,4 mm (1 in)	Pas 25,4 mm (1 in)	Pas 25,4 mm (1 in)	Pas 25,4 mm (1 in)
			
<p>uni 253 FT BEVEL</p> <p>Résistance: 1900 N (427 lbf) Rayon min: 500 mm (19.68 in)</p>	<p>uni 253 FT TAB 255 FT TAB</p> <p>Résistance: 1900 N (427 lbf) Rayon min: 500 mm (19.68 in)</p>	<p>uni 253 FT M 255 FT M</p> <p>Résistance: 1900 N (427 lbf) Rayon min: 500 mm (19.68 in)</p>	<p>uni 253 FG M</p> <p>Résistance: 1900 N (427 lbf) Rayon min: 500 mm (19.68 in)</p>

Pas 25,4 mm (1 in)

<p>AVE 7253 Tab</p> <p>Résistance: 3100 N (697 lbf) Rayon min: 500 mm (19.68 in)</p>

Contacts locaux

... et 150 autres centres de service
sur ammeraalbeltech.com

Allemagne

T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

Argentine

T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com

Australie

T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Autriche

T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Belgique

T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canada

T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Chili

T +56 22 656 1600
info-cl@ammeraalbeltech.com

China

T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Colombie

T +57 1 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com

Corée du Sud

T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Danemark

T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Espagne

T +34 93 718 3054
info-es@ammeraalbeltech.com

États-Unis

T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com

Finlande

T +358 207 911 400
info-fi@ammeraalbeltech.com

France

T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

Hongrie

T +36 30 311 6099
info-hu@ammeraalbeltech.com

Inde

T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israël

T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com

Italie

T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japon

T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com

Luxembourg

T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

Mexique

T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com

Malaisie

T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

Pays-Bas

T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Pérou

T +51 1 713 0069
info-pe@ammeraalbeltech.com

Pologne

T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portugal

T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

République Tchèque

T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Royaume-Uni

T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

Singapour

T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Slovaquie

T +421 255648542
info-sk@ammeraalbeltech.com

Suède

T +46 (0) 10 130 96 00
info-se@ammeraalbeltech.com

Suisse

T +41 55 225 35 35
info-ch@ammeraalbeltech.com

Thaïlande

T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com



Turquie

T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com

Vietnam

T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com

Conseils pratiques Pour tous vos besoins en bandes Stock et service locaux



Coordonnées Générales:

Ammeraal Beltech
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com

ammera.com