

脱模机输送带 烘焙行业专用

CN



艾玛拉皮带为烘焙生产线的脱模机应用研发了专用输送带。

这些输送带非常适合用于各种烘焙产品(如面包、小圆点心和比萨饼)的连续脱模。

艾玛拉皮带的脱模机输送带是烘焙行业的食品安全和高效解决方案,应对不断变化的表面和复杂表面时运行平稳。

输送带主要特性

- 浅蓝色输送带
- 抗菌特性
- 食品级输送带表面涂层及配件
- 耐高温
- 具有高负载能力3层结构设计
- 出色的耐油脂特性
- 横向稳定的输送带结构
- 设计为适合所有定位环

客户收益

- 由于采用浅蓝色而实现了深度卫生
- 可靠脱模
- 食品安全
- 可简便、快捷地更换定位环和吸嘴
- 延长了输送带使用寿命

Innovation & Service in Belting

吸嘴技术

采用最优质的硅酮橡胶精密模制成各种柔韧、极其耐用的脱模机吸嘴。食品级脱模机吸嘴的额定工作温度范围为 -51°C - +204°C。



脱模机吸嘴可提供适用于金属检测仪的型号。



独特的“旋入式”工具为更换吸嘴和定位环提供了最有效的方法，减少了维护停机时间。

对于许多烘焙操作流程来说，脱模机吸嘴定位环是必不可少的配件。这些定位环可实现自身和吸嘴的高效安装和拆卸，如同拧螺丝般简单方便。独特的“旋入式”设计使无论安装或拆卸都简便可行，从而减少停机时间。定位环和吸嘴是采用食品级材料制作而成，还可选配由金属可探测材料制作的型号。

改进对破损输送带颗粒的光学检测

浅蓝色输送带和配件(如吸嘴)，可帮助您更好、更快、更精确地识别何时、在什么部位进行消毒。蓝色输送带的颜色可大大改进对破损输送带颗粒的光学检测，这些颗粒会在生产线上造成食品污染。

技术参数

料号	描述	硬度[绍氏]	1%定伸长度	硬度[mm]		最小带轮直径 [毫米]	
				总厚度	顶部涂层	正向转弯	反向转弯
576120	Nonex EM 15/3 00+15 Light Blue AM FG	65A	15	5.0	1.5	120	220

AM= 抗菌/; FG = 食品级

名称
Nonex EM 15/3 00+15 Light Blue AM FG

涂层 其他属性
 织物 颜色
 1%定伸长度 表面涂层厚度/花纹
 布层数 底面



扫描观看视频

通过我们的 YouTube 频道观看艾玛拉皮带的脱模机吸嘴安装指导视频。请访问网址 www.youtube.com/ammeraalbeltechgroup 或扫描上面的二维码观看视频。



在全球范围内为您提供可持续输送带解决方案的本地合作伙伴。

www.ammeraalbeltech.com

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件，由其运营公司付诸实施。



扫描二维码
查询您当地的联系人

Ammeraal Beltech

艾麦佳(中国)投资有限公司
地址: 上海市长宁区凯旋路1398号
长宁国际发展广场3号楼1602室
电话: 400 633 0900

www.ammeraalbeltech.com