



ZipLink®: de revolutionaire oplossing om aan uw specifieke transportbandenbehoeften te voldoen

Situatie

Fabrieken hebben veel banden die ruwe houten plaatmaterialen transporteren tot 110°C. Hierdoor hebben klanten vaak problemen met beschadigde banden als gevolg van ongelukken en slijtage... dit betekent dat vele uren worden besteed aan het vervangen van de banden.

Oplossing

ZipLink® banden zijn ideaal voor elke toepassing waar downtime zo veel mogelijk vermeden moet worden. Deze innovatieve bandenrange is speciaal ontworpen om voordelen in talloze toepassingen aan de Plaatmaterialensector te kunnen bieden: malen, koelen, schuren, polijsten, breken, zagen, schilderen en het voor-persen.

- 560207 Nitrile BX EZP 10/1 01+C37X blauw
- 560209 Nitrile BX 10/1 01X+C37 bruin

Voordelen

- Minder productiestilstand
- Minder onderhoudskosten
- Minder voorraad in huis
- Minder mensen nodig voor montage
- + Constante sterkte bij alle types
- + De beste hittebestendigheid
- + Sterkste verbindingen
- + De beste slijtagebestendigheid

INDUSTRIE

Hout

PRODUCT

Ziplink®

PROCES

Houten Plaatmateriaal
Applicatie

